

KWZ.POIiŚ.341-4/2011

Konin, dn. 28.2012r.

ZMIANA

TREŚCI SIWZ NA PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPSDÓW KOMUNALNYCH W KONINIE

W RAMACH PROJEKTU PN „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu SIWZ w odniesieniu do załącznika nr 12 – Kryteria Oceny Ofert

Poprawki do zmian w SIWZ z dnia 17.02.2012r. załącznik nr 12 Kryteria Oceny Ofert

2.5.3d

Jest

P4_{2.5.3} – czy w rozwiązaniu technicznym wężła przewidziano możliwość odprowadzenia spalin z kotła bezpośrednio, do komina (kanał baypasowy) ?

a) Tak: \Rightarrow **P4_{2.5.3}** = **0,35** punktu

b) Nie: \Rightarrow **P4_{2.5.3}** = **0,00** punktów

Winno być

P4_{2.5.3} – czy rozwiązaniu technicznym wężła przewidziano możliwość odprowadzenia spalin z kotła bezpośrednio, do komina (kanał baypasowy) ?

a) Tak: \Rightarrow **P4_{2.5.3}** = **0,40** punktu

b) Nie: \Rightarrow **P4_{2.5.3}** = **0,00** punktów

4.2.1

Jest

Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin nominalnie po 2 latach eksploatacji

$P_{4.2.1} = (KWR_{min} / KWR_i + 1) * (Waga\ KWR)$

Winno być

Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin nominalnie po 2 latach eksploatacji

$$P_{4.2.1} = [(KWR_{\min} + 1) / (KWR_i + 1)] * (\text{Waga KWR})$$

4.2.2

Jest


Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (dotyczy komory spalania i dopalania) nominalnie po 2 latach eksploatacji

$$P_{4.2.1} = (KWR_{\min} / KWR_i + 1) * (\text{Waga KWR})$$

Winno być

Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (dotyczy komory spalania i dopalania) nominalnie po 2 latach eksploatacji

$$P_{4.2.1} = [(KWR_{\min} + 1) / (KWR_i + 1)] * (\text{Waga KWR})$$

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski